

# Функции

Автоматическое откр./закр. крышки и сидения  
Самооткрывающаяся крышка  
Общий обмыв  
Женский обмыв  
Клизменный обмыв  
Сушка тёплым воздухом (фен)  
Регулирование давления воды  
Регулирование положения форсунок  
Осциллирующий обмыв  
Пульсирующий обмыв  
Осциллирующий обмыв одновременно с массажем  
Дезодорация (устраняет неприятный запах)  
Автоматическая очистка форсунок до и после использования  
Кнопка для очистки форсунок  
Режим энергосбережения  
Блокировка электрозамыкания  
Антибактериальное покрытие на форсунках, сиденье и крышке  
Защита от загрязнений - специальное покрытие на унитазе  
Специальная кнопка помощи на случай поломки  
Система смывания "Торнадо"  
Автоматическое смывание  
Смыв при помощи пульта дистанционного управления  
Кнопка ручного смывания в случае отключения электроэнергии  
Автоматическое определение неисправностей до использования  
ЖК-дисплей  
Пульт ДУ  
Сенсоры присутствия и посадки  
Регулировка температуры сиденья, воды, воздуха (фен)  
Полное логическое управление  
Демпфер тихо закрывает крышку и сиденье, антихлопковая система  
Самодиагностика  
Полная русификация  
Ультразвуковая спайка

## Характеристики унитаза:

**Номинальное напряжение:** 220 - 240V~,50 / 60Hz

**Номинальная мощность:** 680 – 800Вт

**Длина шнура питания:** 1.5м

**Потребление воды:** полный смыв: 6л, малый смыв: 4,5л

**Система смыва:** Сифонный выброс воды, функция очистки унитаза «Tornado»

## Крышка-биде:

**Общий обмыв:** Макс. 1.2л/мин (при давлении воды 0.2Мра)

**Женский обмыв:** Макс. 1.2л/мин (при давлении воды 0.2Мра)

**Клизменный обмыв:** Макс. 1.2л/мин (при давлении воды 0.2Мра)

**Температура воды:** Регулируемая, 30°C~40°C

**Бак для воды:** 1.8л

**Мощность нагревателя:** 600Вт

**Устройства безопасности:** Плавкий предохранитель, предотвращение перегрева, температурный датчик

**Температура сиденья:** Регулируемая, 30°C~40°C

**Мощность нагревателя:** 55Вт

**Устройства безопасности:** Плавкий предохранитель, температурный датчик

**Размеры:** 410mm x 720mm x 565mm

**Масса:** STM(биде 8кг, унитаз 19кг) Керамика(биде 8кг, унитаз 36кг)

## Сушка:

**Температура горячего воздуха:** Регулируемая, 40°C~59°C

**Мощность нагревателя:** 250Вт

**Устройство безопасности:** Плавкий предохранитель

**Давление воды:** Мин: 0.15Мра, Макс: 0.75Мра

**Оценка водонепроницаемости:** IPX4

**Температура воды на входе:** 5°C~35°C

**Температура окружающей среды:** 5°C~40°C